



Vollautomatische Etikettieranlage
S 80 / S 120 / S 160

Vollautomatische Etikettieranlage

Die contact Etikettieranlage dient zur punktgenauen Aufbringung von Vordruck- oder Blankoetiketten auf die verschiedensten Produkte

Anlagenausführungen

- S 80 - max. Etikettenbreite 80 mm
- S 120 - max. Etikettenbreite 120 mm
- S 160 - max. Etikettenbreite 160 mm

Anlagenbeschreibung

- Etikettiergeschwindigkeit bis zu 60 m/min
- Äußerst kompakte und robuste Bauweise
- Schrittmotorantrieb für maximale Etikettiergenauigkeit
- Berührungslose Etikettenabastung durch Lichtschranke
- Einfaches Handling
- Sehr wartungsarm
- Einstellbarer Spendewinkel
- Innen- sowie außengewickelte Etiketten gleichermaßen einsetzbar
- Optimale Integrationsfähigkeit in vorhandene Anlagen
- Etikettenrollendurchmesser bis max. 300 mm
- Inklusive Anlagensteuerung mit Touchscreen
 - zahlreiche Einstellmöglichkeiten (Vorspendung, Startverzögerung, Blindzeit usw.)
 - LCD Touchdisplay 3,5"
 - Intelligente Menüführung

Verfügbare Applikationsvarianten

- Spendezungenverfahren - Direktspendung durch Spendezungenverfahren (Variotouch)
- Andruckverfahren - Etikett wird mittels Vakuumpalte und Hubzylinder auf die Produktoberfläche angedrückt (Airtouch)
- Aufblasverfahren - Etikett wird durch Vakuumpalte auf Produktoberfläche aufgeblasen (Airkiss)



K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssysteme
Hainbrunner Straße 97
69434 Hirschhorn



Anlagenzubehör

- Produktlichtschranke inkl. Anbaumaterial
- Inkrementalgeber mit gummiertem Reibrad
- Rollenabastung für Vorwarnung Etikettenende
- Anbausatz für Höhenverstellung
- Anbausatz für Höhen- und Seitenverstellung

Transportbänder

contact Transportband 1,2 m

- Kombinierte Edelstahl,- und Aluminiumausführung
- Höhenverstellbares Untergestell
- Transportgurtbreite 200 mm oder 350 mm
- Transportbandlänge 1,2 m
- Stufenlos regelbar von 3 m/min bis 30 m/min
- Kugelgelagerte Antriebswalzen
- Linke und rechte Ausführung verfügbar

contact Transportband 2,0 m

- Kombinierte Edelstahl,- und Aluminiumausführung
- Höhenverstellbares Untergestell
- Transportgurtbreite 220 mm oder 350 mm
- Transportbandlänge 2,0 m
- Stufenlos regelbar von 3 m/min bis 30 m/min
- Kugelgelagerte Antriebswalzen
- Linke und rechte Ausführung verfügbar

contact Transportband geteilt 2,0 m

- Kombinierte Edelstahl,- und Aluminiumausführung
- Transportband 2-geteilt für Unterseitenetikettierung
- Höhenverstellbares Untergestell
- Transportgurtbreite 220 mm oder 350 mm
- Transportbandlänge 2,0 m
- Stufenlos regelbar von 3 m/min bis 30 m/min
- Kugelgelagerte Antriebswalzen
- Linke und rechte Ausführung verfügbar

Telefon: 0 62 72 / 9 22 - 3 00
Telefax: 0 62 72 / 9 22 - 4 99
info@contact-online.de
www.contact-online.de