



SQUIX Etikettendrucksysteme

SQUIX
Made in Germany



Etikettendrucker SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6

SQUIX-Etikettendrucker mit linksbündiger Materialführung

Flexible Drucker für die industrielle Anwendung

Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder im Netzwerk – die robusten Drucker sind jeder Anforderung gewachsen. Umfangreiche Peripherie und Software ermöglichen kunden-spezifische Lösungen.

Bedarfsgerechtes Handling

Etiketten können entweder geschnitten oder perforiert werden. Unterschiedliche Spende-adapter ermöglichen eine automatische oder manuelle Ausgabe. Ebenso können die Etiketten für eine nachfolgende Verarbeitung aufgewickelt werden.

Zum Einsatz innerhalb von Fertigungsstraßen sind verschiedene Applikatoren verfügbar, die ein halbautomatisches Drucken und Aufbringen ermöglichen.

Basisgeräte mit Abreißkante

zum Drucken auf Etiketten und Endlosmaterialien, auf Rollen gewickelt oder Leporello gefaltet. Das Material wird an der gezackten Abreißkante getrennt. Optional kann es geschnitten oder extern aufgewickelt werden.

Spendegeräte mit internem Aufwickler:

Zusätzlich zur Basisversion können Etiketten gespendet werden. Nach dem Drucken wird das Etikett vom Träger gelöst. Es kann von Hand oder durch einen Applikator abgenommen werden.

Zuverlässigkeit

Mit einer umfassenden peripheren Ausstattung passen sich die Drucker an jede denkbare Aufgabe lückenlos an. So lässt sich ihre Zuverlässigkeit im Dauereinsatz in jeder Umgebung voll ausspielen.

Etikettendrucker SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6

Etikettendrucker		SQUIX 2		SQUIX 4			SQUIX 6	
Druckkopf	Thermotransfer	■						
	Thermodirekt	□	-	■	■	-	■	
	Druckauflösung (dpi)	300	600	203	300	600	203	300
	Druckgeschwindigkeit (bis mm/s)	250	150	250	300	150	250	
	Druckbreite (bis mm)	56,9		104	108,4	105,7	168	162,6
Etiketten	Rolle, Leporello Rollen- / Kerndurchmesser (mm)	bis 205 / 36,1 - 76						
	Breite (mm)	4 - 63		20 - 116			46 - 176	
	Höhe ohne Etikettenrückzug (ab mm)	4		4			4	
Transferfolie	Farbseite	außen oder innen						
	Lauflänge (bis m)	600						
Druckermaße und -gewichte	Breite x Höhe x Tiefe (mm)	200 x 288 x 460		252 x 288 x 460			312 x 288 x 460	
	Gewicht (kg)	9		10			14	
Elektronik	Prozessor Taktrate (MHz)	800						
	Datenspeicher (MB)	50						
	Arbeitsspeicher (MB)	256						
Schnittstellen	RS232-C, USB für PC, Ethernet, Peripherie, USB Host, WLAN	■						
	Digitale I/O-Schnittstelle	□						

Prüfgerät für lineare und 2D-Barcodes



Schneidemesser und Auffangbox



Interner Aufwickler



Externer Aufwickler



Applikatoren für den Einbau in Produktionslinien



Spendemodul für Pakete im Durchlauf





Etikettendrucker SQUIX 4 M, SQUIX 4 MT

SQUIX-Etikettendrucker mit zentrierter Materialführung

Serie M - präzise und vielseitig

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind, insbesondere sehr kleine Etiketten oder schmale Endlosmaterialien wie flach-gepresste Schläuche.

Für beide Druckerserien gilt:

Andruckstößel sind für alle Materialbreiten fest montiert. Es sind keine Einstellungen und Justagen am Druckkopf notwendig. Für schmale Materialien werden angepasste Druckwalzen angeboten.

Serie MT für Textilanwendungen

Bei hoher Heizenergie kann nach dem Drucken die Transferfolie auf dem Textilband verkleben. Die Zugwalze trennt die Transferfolie sicher vom Material.

Etikettendrucker SQUIX 4 M, SQUIX 4 MT

Etikettendrucker		SQUIX 4 M			SQUIX 4 MT	
Druckkopf	Thermotransfer	■				
	Thermodirekt	■	■	-	■	-
	Druckauflösung (dpi)	203	300	600	300	600
	Druckgeschwindigkeit (bis mm/s)	300	300	150	300	150
	Druckbreite (bis mm)	104	108,4	105,7	108,4	105,7
Etiketten	Rolle, Leporello Rollen- / Kerndurchmesser (mm)	bis 205 / 38,1 - 76				
	Breite (mm)	4 - 110			4 - 110	
	Höhe ohne Etikettenrückzug (ab mm)	3			4	
Transferfolie	Farbseite	außen oder innen				
	Lauflänge (bis m)	600			600	
Druckermaße und -gewichte	Breite x Höhe x Tiefe (mm)	252 x 288 x 460			252 x 288 x 460	
	Gewicht (kg)	10			10	
Elektronik	Prozessor Taktrate (MHz)	800			800	
	Datenspeicher (MB)	50			50	
	Arbeitsspeicher (MB)	256			256	
Schnittstellen	RS232-C, USB für PC, Ethernet, Peripherie, USB Host, WLAN	■			■	
	Digitale I/O-Schnittstelle	□				

**SQUIX 4 M mit Stapler
und Schneidemesser**



SQUIX-Etikettendrucker für den Industrieinsatz



SQUIX steht für

- **innovative Technologie**
- **einfache Bedienung**
- **präzisen Eindruck**
- **zuverlässiges und schnelles Drucken**
- **kompaktes, ansprechendes Design**
- **höchste Qualitätsansprüche**

Die professionellen SQUIX-Industriedrucker kommen in einem breiten Anwendungsbereich zum Einsatz. Ihre Entwicklung ist konsequent auf eine einfache und intuitive Bedienung und hohe Zuverlässigkeit ausgerichtet.

Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und perfekt in Form und Funktion aufeinander abgestimmt. Umfangreiche Peripherie und Software ermöglichen Lösungen für spezifische Kundenanforderungen.

Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder in einem Netzwerk – die robusten SQUIX-Drucker sind jeder Anforderung gewachsen. Der High-Speed-Prozessor sorgt für schnelle Verarbeitung eines Druckjobs und stellt das angeforderte Etikett sofort zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele:

Leiterplattenetiketten

Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht – kleinste Etikettengröße 4 x 4 mm.



Typenschilder

Schriften, Grafiken und Barcodes gestochen scharf mit 600 dpi



Karton- und Palettenetiketten

Etiketten bis DIN A6-Format



Lieferprogramm



contact Handauszeichnungssysteme

- Handauszeichnungs- und Spendegeräte
- Etiketten für die Warenauszeichnung



contact Etiketten

- Qualitätsetiketten für Industrie und Handel
- Schmuck- und Werbeetiketten
- Waagenetiketten



contact Etikettieranlagen

- Voll- und halbautomatische Druck- und Etikettieranlagen



contact Etikettendrucker

- Thermo- und Thermotransferdrucker
- Carbonbänder und weiteres Zubehör
- Etikettensoftware
- Sonderlösungen



promoflex Verkaufsförderung

- Preis- und Informationsträger
- Druckgut am POS
- Innen- und Außenwerbung
- Thekenauszeichnung



promoflex Verbrauchsmaterialien

- Heftpistolen und Heffäden
- Kassen-, Waagen- und Bonrollen

K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssysteme
Hainbrunner Straße 97
69434 Hirschhorn



Telefon: 0 62 72 / 9 22 - 3 00
Telefax: 0 62 72 / 9 22 - 4 99
info@contact-online.de
www.contact-online.de